

MONO

SERIE PARETE SINGOLA AISI 316 L BA

T200-P1-W-V2-L50040/050-O
T200-P1-W-V2-L50040/050-O(40)
T600-N1-W-V2-L50040/050-G600M



Acciaio inox AISI 316 L di spessore variabile a seconda del diametro richiesto: MONO, un Sistema di qualità, fregiato inoltre dal marchio IMQ Quality CIG, composto da una gamma molto ampia per realizzare un corretto Sistema Fumario in ogni evenienza. Acciaio inox BA, cosiddetto "lucido", il più utilizzato anche nelle migliori finiture di design o, a richiesta, verniciato su tinta RAL; curve saldate a bagno di fusione, le più resistenti all'acidità di condensa, ispezioni fumi di ogni tipo e molto altro ancora: chiedi ai nostri uffici maggiori informazioni.



Quote dimensionali espresse in millimetri. De Marinis S.r.l. si riserva di variare le quote di seguito riportate a propria discrezione, a seconda della disponibilità di prodotto semi lavorato.

RIFERIMENTO NORMATIVO

Marcatura prodotto "CE" secondo normativa europea EN 1856-2:2009

DESIGNAZIONE

T600-N1-W-V2-L50040/050-G600
Sistema Fumario per alte temperature
T200-P1-W-V2-L50040/050-O
Sistema Fumario intubato con guarnizione
T200-P1-W-V2-L50040/050-O40
Canale da fumo con guarnizione

MATERIALE

Acciaio inox austenitico AISI 316L BA (EN 1.4404)

CAMPI DI UTILIZZO

Sistemi fumari metallici modulari (condotti, canali da fumo, camini metallici, esalazioni aria) asserviti a generatori di calore di tipo atmosferico, pressurizzato, ad aria soffiata, convenzionali o a condensazione, cappe cucina per uso domestico o industriale, stufe a legna, caminetti o stufe a pellet.

APPLICAZIONI

Installazione interna

DIAMETRI DISPONIBILI (mm)

60 - 80 - 100 - 110 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200
220 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500
Su richiesta realizzazione disponibile sino a diametro interno 1.200

GARANZIA PRODOTTO

10 anni

LIMITAZIONI

Non utilizzare per campi applicativi differenti da quelli ivi proposti: contattare nostro ufficio tecnico per ulteriori specifiche inerenti differenti tipologie di generatori o applicazioni in ambienti con presenza di vapori alogeni (es. lavanderie - stirerie - laboratori chimici).

CONSIGLI UTILI

Sugeriamo di attenersi scrupolosamente alle indicazioni inserite nel relativo libretto di uso e manutenzione nonché quanto riportato nel presente catalogo.

VOCI DI CAPITOLATO

Elementi componibili rigidi mono parete Sistema MONO, con qualità e finiture lucido naturale BA della De Marinis S.r.l., realizzati in acciaio inox AISI 316 L di spessore minimo 0,4 mm, rispondenti agli standard previsti dalla marcatura europea CE secondo normativa EN 1856-2:2009, aventi requisiti di designazione T200-P1-W-V2-L50040/050-O40 per applicazioni con guarnizione, in alternativa, per applicazioni senza guarnizione di tenuta, aventi designazione T600-N1-W-V2-L50040/050-G600 secondo i medesimi standard sopra descritti. Innesto classico a bicchiere "maschio-femmina" calibrato, con elastomero di tenuta a triplice labbro, conforme alla normativa europea EN14241-1 e certificato dalla De Marinis S.r.l. in abbinamento al proprio prodotto con specifici test di laboratorio secondo marcatura europea EN 1856-2:2009 sopra menzionata: giunzione meccanica con fascia di sicurezza o collare a tenuta, come previsto dalle istruzioni di montaggio fornite dal costruttore. La posa dei prodotti per lo scarico della combustione deve avvenire secondo gli attuali regolamenti in materia e osservando attentamente le indicazioni fornite dal costruttore contenute nell'apposito libretto di dichiarazione conformità, istruzioni di uso e manutenzione nonché garanzia prodotto.