

DESIGN

SERIE ACCIAIO AL CARBONIO NERO HT01 OPACO
SPESSORE 2 MM IDONEO PER SCARICO FUMI
DERIVANTI DA LEGNA MASCHIO RASTREMATO

T600-N1-D-Vm-L01200-GXXXNM *



Acciaio al carbonio di spessore 2,0 mm verniciato nero opaco in alta temperatura: il fascino di un prodotto senza tempo. Conforme alle attuali normative europee, maggiormente restrittive in Italia, DESIGN è una conferma concreta alle più classiche installazioni "old-style" dove l'estetica del prodotto, nero opaco, e con bomboletta spray per ritocchi, arricchisce il valore tecnico del Sistema, confermato da un elevato spessore e dall'elegante finitura di ogni singolo articolo.



Quote dimensionali espresse in millimetri. De Marinis S.r.l. si riserva di variare le quote di seguito riportate a propria discrezione, a seconda della disponibilità di prodotto semi lavorato.

RIFERIMENTO NORMATIVO

Marcatura prodotto "CE"
secondo normativa europea EN 1856-2:2009

DESIGNAZIONE

T600-N1-D-Vm-L01200-GXXXNM*
Sistema Fumario per alte temperature - canale da fumo

MATERIALE

Lamiera ferrosa, spessore 2 mm verniciata nero HT01 opaco

CAMPI DI UTILIZZO

Sistemi fumari metallici modulari (condotti, canali da fumo, camini metallici) specialmente utilizzati in abbinamento con caminetti e stufe a legna.

APPLICAZIONI

Installazione interna

DIAMETRI DISPONIBILI (mm)

120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200

GARANZIA PRODOTTO

10 anni

LIMITAZIONI

Non utilizzare per campi applicativi differenti da quelli ivi proposti: contattare nostro ufficio tecnico per ulteriori specifiche inerenti differenti tipologie di generatori o applicazioni in ambienti con presenza di vapori alogeni (es. lavanderie - stirerie - laboratori chimici).

CONSIGLI UTILI

Suggeriamo di attenersi scrupolosamente alle indicazioni inserite nel relativo libretto di uso e manutenzione nonché quanto riportato nel presente catalogo.

VOCI DI CAPITOLATO

Elementi componibili rigidi mono parete Sistema DESIGN, con qualità e finiture nero opaco della De Marinis S.r.l., realizzati in ferro nero di spessore 2,0 mm, rispondenti agli standard previsti dalla marcatura europea secondo normativa EN 1856-2:2009, aventi requisiti di designazione T600-N1-D-Vm-L01200-G375NM* per applicazioni esclusiva di fumi secchi in depressione, secondo i medesimi standard sopra descritti. Innesto con bicchiere maschio rastremato, come previsto dalle istruzioni di montaggio fornite dal costruttore. La posa dei prodotti di scarico della combustione deve avvenire secondo gli attuali regolamenti in materia e osservando attentamente le indicazioni fornite dal costruttore contenute nell'apposito libretto di dichiarazione conformità, istruzioni di uso e manutenzione nonché garanzia prodotto.