



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)
in accordo al regol. UE 305/2011 e regol. UE 574/2014 all. III
N. 047DOP070124

- 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:** Sistema fumario metallico isolato doppia parete 25 mm, serie **ISO 25 PLUS**, EN 1856/1:2009.

Designazione 1) c/guarnizione T200-P1-W-V2-L50040/050-O40

Designazione 2) s/guarnizione T600-N1-W-V2-L50040/050-G50

- 2. Uso previsto del prodotto, in conformità alle norme applicabili:** Sistema fumario per convogliare i fumi di combustione dall'apparecchio all'esterno.

- 3. Nome e indirizzo del Fabbricante:**

DE MARINIS S.r.l.

Via S. Francesco D'Assisi, 6
22036 ERBA (CO)

Tel.+39031699253 - Fax +39031697405

www.demarinissrl.it - vendite@demarinissrl.it

- 4. Nome e indirizzo del Rappresentante Autorizzato:** Non applicabile

- 5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prod.: 2+**

Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prod.: 4 Terminali

- 6. Norma armonizzata:** EN 1856/1:2009 --- **Ente notificato:** 0476-Kiwa Cermet Italia spa

7. Dichiarazioni di prestazioni.

Caratteristiche	Prestazioni	Norma tecnica armonizzata
Dimensioni nominali (mm)	80-100-130-150-180-200-250-300-350	
Resistenza a compressione dei supporti (Altezza massima raggiungibile)	Design 1 : 19m-10m Design 2 : 19m-10m	EN 1856/1:2009
Resistenza a compressione degli elementi a T (Altezza massima raggiungibile)	Design 1 : 31m-12m Design 2 : 31m-12m	EN 1856/1:2009
Resistenza al fuoco	Design 1 : O(40) non soddisfatta Design 2 : G(50) soddisfatta	EN 1856/1:2009
Tenuta ai gas	Design 1 : P1 Design 2 : N1	EN 1856/1:2009
Resistenza al flusso. Valore di rugosità media degli elementi lineari	1 mm (secondo EN 13384-1)	EN 1856/1:2009
Coefficienti di resistenza al flusso dei componenti non lineari	secondo EN 13384-1	EN 1856/1:2009
Resistenza temperatura	Design 1 : 200 °C Design 2 : 600° C	EN 1856/1:2009
Dimensioni	Spessore lamiera interna: 0.4 / 0.5 mm;	EN 1856/1:2009
Resistenza Termica	R = 0,45-0,50 m2 K / W	EN 1856/1:2009
Resistenza a trazione	Design 1 : Soddisfatta Design 2 : Soddisfatta	EN 1856/1:2009
Resistenza a torsione	Design 1 : Soddisfatta Design 2 : Soddisfatta	EN 1856/1:2009
Resistenza a carico di vento (Altezza massima raggiungibile libera da vincoli)	Design 1 : 2 m Design 2 : 2 m	EN 1856/1:2009
Massima lunghezza tratto inclinato	Design 1 : 1.5 m Design 2 : 1.5 m	EN 1856/1:2009
Massima inclinazione dalla verticale	Design 1 : 45° Design 2 : 45°	EN 1856/1:2009
Durabilità alla diffusione del vapore acqueo	Soddisfatto	EN 1856/1:2009
Resistenza alla condensa	Design 1 : W Design 2 : W	EN 1856/1:2009
Resistenza alla corrosione	Design 1 : V2 Design 2 : V2	EN 1856/1:2009
Resistenza al gelo / disgelo	Soddisfatto	EN 1856/1:2009



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)
in accordo al regol. UE 305/2011 e regol. UE 574/2014 all. III
N. 047DOP070124

8. Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in accordo al regolamento UE n. 305/2011
sotto responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.

Firma a nome e per conto del Fabbricante

Luogo e data

Erba, 07/01/2024

Nome e Funzione

A. De Marinis - Legale rappresentante